

Hv zdné nebe, 700ks vláken, RGB

Objednací číslo: 4463

Dekora ní svítidlo, které spojuje úspornou a zároveň nejmodern ější technologii LED sv tel. Vytvá í nádherný efekt hv zdné oblohy. Možnosti využití í v komer ních prostorech - hotely, restaurace, bary, wellnes, apod.

Set obsahuje:

- LED optický projektor OP1
- optické vlákna 3 pr ez a r zných délek:
 - Ø 0,75mm - 320ks po 4m, 320ks po 6m
 - Ø 1mm - 15ks po 4m, 15ks po 6m
 - Ø 1,5mm - 15ks po 4m, 15ks po 6m
- napájecí zdroj 230V AC
- řídící jednotka s ovlada em pro zm nu barvy
- montážní lepidlo



Postup montáže:

- 1) Do stropního sádrokartonu vyvrtejte dírký p iloženými vrtá ky podle pr m ru optického vlákna.
- 2) Zvolte umíst ní projektoru tak, aby byl p ístupný a servisovatelný (okraj stropního panelu apod.)
Je nutné zamezit p ístupu vody k projektoru i elektroinstalaci.
- 3) Provlékn te optická vlákna vyvrtanými dírkami s rezervou 10-15cm, aby se nevyvlékla p í další manipulaci.
- 4) Z vrchní strany p ilepte optická vlákna p iloženým lepidlem tak, že s lepidlem vlákno povytáhn te cca 1cm a zasut e zp t, aby se lepidlo dostalo í dovnit ů otvoru. Poté nechejte lepidlo řádn ě zaschnout, p í pokojové teplot ě cca 24 hodin.
- 5) Sm řem k projektoru vlákna postupn ě spojíte do pramen ů pomocí vázací pásky až vznikne jeden pramen ze všech vláken.
- 6) Konec celého pramenu vláken navlékn te do pr chodky a v ní pomocí horkého nože vlákna se řízn te na jednotnou délku. Následn ě obruste brusným papírem dohladka, aby byl zajišt ěný kvalitní p enos sv tla.
- 7) Ošet ený konec pramenu vláken s pr chodkou vložte do projektoru.
- 8) P ipojte elektroinstalaci, RGB ovlada ě a projektor k napájecímu zdroji. Schéma zapojení a bezpečnostní pokyny naleznete v návodu na použití projektouru OP1.
- 9) Pomocí n ůžek, kleští nebo cvakátka zkra te optická vlákna ze spodní strany na délku 2-3mm.
- 10) Nainstalujte sádrokarton na strop a vymalujte hustým nát řem pomocí vále ku. P ř íliš netla te, aby se vlákna nepolámala.
- 11) Po dokonalém zaschnutí kone ěného nát řu zkra te konce optických vláken cca na 1mm.

Záruka na funk nost tohoto produktu je 24 m síc . Tato záruka zaniká p í nedodržení p edpis ů skladování, montáže, elektrické instalace a provozu tohoto výrobku, jako í p í jeho mechanickém poškození. Ostatní detaily jsou uvedené v záru ěním list ě .