

Svítidlo kulaté 75mm, 6W, 400lm, PW (neutrální bílá)

Objednáací číslo: 5317

LED svítidlo je určeno k montáži na pevný podklad do vnitřních prostor.

Specifikace:

Power: 6W

Náhrada za klasickou žárovku: 35W

Vstupní napětí: 220-240V

Ochrana: IP65 (vhodné jak pro vnitřní, tak i venkovní použití)

CRI Barva světla: >80

Světelný tok: 400lm

Teplota chromatičnosti: 4000K

Materiál: aluminium, mléčný plast (PC)

Barva produktu: bílá

Úhel svitu: 120°

Životnost: 30 000h

Pracovní teplota: od -20 do +50°C

Rozměry: průměr 75mm, výška 20mm

Montážní otvor: průměr 55mm

Energetická třída: A+



Montáž:

Svítidlo pevně připevněte na pevný podklad, například ze stropu apod. Připojte napájecí kabel pro připojení k napájecí síti 230 V~. Připojovaný vodič nesmí být v době montáže svítidla připojen na napájecí síť. Připojení napájecího kabelu ke svítidlu může provádět pouze pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění, minimálně pracovník znalý dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění.

UPOZORNĚNÍ:

- Svítidlo je vhodné výhradně pro pevnou montáž.
- Svítidlo lze připojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jistič odpovídá platným normám.
- Před jakýmkoliv zásahem do svítidla nebo prováděním údržby a servisu je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Tuto činnost smí provádět pouze osoba ZNALÁ ve smyslu platných vyhlášek o způsobilosti k činnosti.
- V případě poškození jakékoliv části svítidla svítidlo okamžitě vyberte z provozu.
- LED ve svítidle nejsou vyměnitelné.
- Nikdy nezasahujte do vnitřního zapojení svítidla.
- V případě rozbití krytu svítidla svítidlo nepoužívejte a okamžitě nahraďte novým krytem. Emos spol. s r.o. prohlašuje, že LED panel vestavný je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice. Zařízení lze volně provozovat v EU.

