

## Pásek LED 60x3528SMD, 12V, 4,8W/m, voděodolný, IP50, PW

**Objednací číslo:** 5690

Díky nízké spotřebě, malým rozměrům a snadné montáži je možné LED pásek SQ3-W300 využít jako osvětlení pro kuchyňské linky, v šatnách, na schodištích, do podhledů apod. Malé rozměry LED pásku umožňují další instalace jako osvětlení vitrín, polic, zboží v obchodech, exponátů v muzeích či stylové osvětlení barů.

Tento pásek je zalitý silikonem pro snazší údržbu (otření vlhkým hadříkem).

Je nutné chlazení ALU profilem

Maximální délka napájení je 10m, nebo 20m ve středu pásku

**Druh LED diody:** SMD 3528 San'an

**Počet LED:** 60/m

**Barva:** neutrální bílá (4000-4500K)

**Napájení:** 12V DC

**Pracovní teplota:** od -15 do +50°C

**Životnost:** až 50 000h

**Příkon:** 4,8W

**Světelný tok:** 390lm/m

**Krytí:** IP50

**Vyzařovací úhel:** 120°

**Rozměry:** šířka 10mm, výška 2,6mm

**Dělitelnost:** 50mm

**Samolepící:** 50mm



### Upozornění:

LED pásky nesmí být instalovány na přímém slunečním svitu. I při vypnutém pásku na něj poté působí vysoká teplota, která velmi snižuje životnost LED diod a může způsobovat prnutí materiálu, tím poškození spojů a dochází k výpadkům svícení jednotlivých modulů.

LED pásky zalité nejsou vhodné k dlouhodobému svícení (cca 6 hodin denně je přijatelné).

